

Empacadora al Vacío

Vacuum Sealer
EVAC-60

60 m³/h
(3 x 20 m³/h)

Capacidad de bomba de vacío



4 barras de silicón



Gabinete de acero inoxidable

MODELO	EVAC-60
Entrada de corriente	220 Vca / 60 Hz (bifásico)
Capacidad de vacío	2,700 W
Potencia de sellado	1,100 W
Barras de silicón	2 x cámara de vacío de 60 cm c/u
2 cámaras de vacío	64 x 42.5 x 15 cm
Capacidad de bomba	60 m³/h (3 x 20 m³/h)
Estructura	Acero inoxidable grado de alimenticio

BENEFICIOS

Eficiencia - Aumenta la producción con su doble cámara de vacío de acero inoxidable y 4 barras de silicón, 2 por cada cámara de vacío.


Mayor higiene - Estructura del equipo robusta de acero inoxidable para fácil limpieza y mayor higiene.

Campana - Fabricada en acero inoxidable de grado alimenticio, evitará que se oxide y transfiera olores de otros alimentos.

Cuenta con dos años de garantía - Contra cualquier defecto de fabricación.

DIFERENCIAS CONTRA LA COMPETENCIA

- Barras de silicón de 60 cm para empaquetado de mayor volumen.
- Indicador de luz para la selección de intensidad del sellado.
- 4 ruedas para facilitar su movilidad.



DIMENSIONES EVAC-60

a) Ancho: 145 cm
b) Profundidad: 59 cm
c) Altura: 122 cm
d) Cámaras de vacío (general): 64 x 42.5 x 15 cm
e) Cámaras de vacío (área útil de vacío): 59.5 x 43 x 15 cm
Peso: 250 kg

Agarradera ergonómica que facilita su doble área de trabajo



Ruedas laterales con seguro de freno

Asa para sujetar las bolsas de sellado PA y PE.



SERVICIO Y REFACCIONES DISPONIBLES
Contamos con una red de centros de servicio en toda la república
rhino.mx/servicio.html



Distribuido por:
Contacto:
Tel:

Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Tel: 55 4429 0229
e-mail: info@rhino.mx
rhino.mx