FICHA TÉCNICA

# Vitrina Exhibidora

# TKN120R/TKN160R

La vitrina exhibidora modelo TKN160R está fabricada en acero inoxidable, con vidrio templado de doble capa y visibilidad de 360°. Dispone de control y pantalla digital de temperatura, puertas correderas y vidrio frontal curvo. Incorpora iluminación LED interior, condensador de bajo mantenimiento y sistema de desescarche automático. Utiliza gas refrigerante R290, ofreciendo alta eficiencia y diseño moderno para entornos comerciales.

**Especificaciones**

| Modelo | Dimensiones (L X An X Al) | Tensión / Frecuencia | Consumo (kWh/24Hr) | Capacidad de carga (20'/40'/40') | Capacidad de litros | Luz Led | Potencia | Temperatura de operación | Clase Climática | Amperaje | Refrigerante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKN120R | 704 X 573 X 686 mm | 110V/60Hz | 2.24 | 81/162/162 | 120 L | 2 W | 240 W | 2 °C ~ 12 °C | 4 (30°C 58Hr) | 2.2 A | R290 |
| TKN160R | 887 X 573 X 686 mm | 127V/60Hz | 2.74 | 63/126/126 | 160 L | | | | | | |

| Características | |
|---|---|
| Aislamiento y Cristales | Las vitrinas cuentan con aislamiento de EPS (poliestireno expandido), así como cristales templados laterales y frontal curvo dobles de 6 mm para garantizar resistencia y una mejor conservación de los alimentos. |
| Sistema Defroster y Puertas | Incluyen salida Defroster al frente del cristal curvo para evitar el empañamiento, además de dos puertas deslizables con marco de PVC y doble acristalamiento que aseguran practicidad y eficiencia en el uso diario. |
| Repisas y Estructura | Disponen de dos repisas de alambrón cromado, ajustables y reclinables para optimizar la exhibición de productos. Su diseño presenta una vista frontal en acero inoxidable, aportando durabilidad y una apariencia higiénica y moderna. |
| Operación y Difusión del Frío | Las vitrinas cuentan con interruptor general de encendido y apagado, así como un sistema de difusión del frío mediante dos abanicos, lo que asegura una distribución uniforme de la temperatura en el interior. |
| Conexión Eléctrica | Finalmente, incluyen cable de alimentación de 1.80 metros de largo con conexión Nema 5-15P, brindando un uso seguro y confiable. |



